



001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 speed resistor

Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12

Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	590	31,1	348	0
10	560	29,9	330	0,4
20	550	28,7	325	0,8
30	530	29,0	313	1,2
40	510	28,1	301	1,6
50	490	27,2	289	2,0
60	460	26,4	271	2,4
70	430	24,8	254	2,8
80	390	24,1	230	3,2
90	330	21,8	195	3,6
100	250	17,8	148	4,0
110	180	17,9	106	4,4
120	120	17,3	71	4,8
130	40	16,8	24	5,2
140	0	16,7	0	5,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta