



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	350	3,6	207	0
5	320	3,5	189	0,2
10	290	3,4	171	0,4
15	270	3,3	159	0,6
20	250	3,1	148	0,8
25	220	3,0	130	1,0
30	200	2,8	118	1,2
35	130	2,4	77	1,4
40	90	2,2	53	1,6
45	0	2,1	0	1,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta