



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 2 Kg. circa

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	650	7,5	384	0
10	570	6,8	336	0,4
15	530	6,5	313	0,6
20	490	6,2	289	0,8
25	450	6,0	266	1,0
30	410	5,5	242	1,2
35	350	5,0	207	1,4
40	290	4,5	171	1,6
45	120	3,5	71	1,8
50	0	3,0	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
Accessories: nr. 2, 7, 15 Accessori: nr. 2, 7, 15	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta