






PROGRAMMARE DA PC CON
PC PROGRAMMING ONLY WITH
PROGRAMMATION PC AVEC
KIT SK PLUS
SW MED PLUS
1.1.7

NUMERO DI OMOLOGAZIONE E
APPROVAL NUMBER E
NUMERO HOMOLOGATION E




FISSARE CON LA TROMBA INCLINATA VERSO IL BASSO, COL CAVO CHE SALE DAL BASSO, DISTANTE DA FONTI DI CALORE INTENSO (COLLETTORI DI SCARICO, ETC.), PROTETTA DA SPRUZZI CONSISTENTI DI LIQUIDI.
FIXER EN ORIENTANT LE PAVILLON VERS LE BAS, AVEC LE CABLE ARRIVANT DU BAS, A L'ABRI DES SOURCES DE CHALEUR EXCESSIVES (COLLECTEURS D'ECHAPPEMENT, ETC.), ET A L'ABRI DES ECLABOUSSURES DE LIQUIDES.
FASTEN WITH HORN SLIGHTLY ANGLED DOWNWARDS, WITH THE CABLE COMING UP FROM BELOW, AWAY FROM STRONG HEAT SOURCES (EXHAUSTS, ETC) PROTECTED AGAINST HEAVY LIQUID SPRAYS.


SENSORI RADAR - ULTRASONIC
SENSORS - CAPTEURS RADAR




ALIMENTAZIONE - FEEDING - ALIMENTATION




INTERFACCIAMENTO IMPIANTO ORIGINALE - VEHICLE'S ORIGINAL
SYSTEM INTERFACE - INTERFACE AVEC LE SYSTEME ORIGINAL



USCITA ALLARME - ALARM EXIT - SORTIE D'ALARME



USCITA DI STATO - STATUS
EXIT - SORTIE D'ETAT




SIRENA ELETTRONICA - ELECTRONIC SIREN

LED/PULSANTE
LED/BUTTON
LED/BOUTON



KEY EMERGENCY
CHIAVE EMERGENZA
CLE D'EMERGENCE

INDICATORI DI DIREZIONE - DIRECTION INDICATORS - CLIGNOTANTS

PULSANTI - BUTTONS - BOUTONS



INDICATORI DI DIREZIONE - DIRECTION INDICATORS - CLIGNOTANTS
NEW - NEW - NEW
MODALITA' STANDARD - STANDARD SETTING - MODALITE STANDARD
TRAMITE COMANDO UNICO SU DI 1 SOLO FILO - ATTIVARE IL FUNZIONAMENTO ADATTO:
CON IMPULSI DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE (IMPOSTAZIONE STANDARD) O CON SEGNALE CONTINUO
BY A SINGLE CONTROL ON ONE WIRE ONLY - ACTIVATE THE RIGHT WAY OF FUNCTIONING:
WITH ACTIVATING / DESACTIVATING IMPULSES (STANDARD SETTING) OR WITH CONTINUOUS SIGNAL
PAR UNE COMMANDE UNIQUE SUR UN FIL SEULEMENT - ACTIVER LE FONCTIONNEMENT INDIQUE
AVEC IMPULSIONS DE BRANCHEMENT/DEBRANCHEMENT (CONFIGURATION STANDARD) OU AVEC SIGNAL CONTINUU



INGRESSO PULSANTI NEGATIVO, PROGRAMMABILE: ISTANTANEO O RITARDATO A 30 / 50 SECONDI, ESCLUDIBILE. ATTENZIONE: NEI VEICOLI CON "CAN" I PULSANTI POSSONO ESSERE RILEVATI DIRETTAMENTE DA ESSO. VERIFICARE SUL VEICOLO.
PROGRAMMABLE BUTTONS INPUT: INSTANTANEOUS OR DELAIED OF 30 / 50 SECONDS, POSSIBLE TO BE CUT OUT, FOR NEGATIVE SIGNAL. WARNING: IN THE VEHICLE WITH "CAN" SYSTEM THE BUTTONS CAN BE CONTROLLED DIRECTLY BY IT. CHECK.
ENTREE TOUCHES PROGRAMMABLE: INSTANTANEE OU RETARDEE DE 30/50 SECONDES, POSSIBLE A ETRE EXCLUE, POUR SIGNAL NEGATIF. AVERTISSEMENTS: SUR LES VEHICULES AVEC "CAN" LES BOUTONS PEUVENT ETRE RELEVES PAR ELLE. VERIFIER.

